



FUMAUT

DETERGENTE PER NEROFUMO

PULIZIA

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **pH (20° C):** 13,5 +/- 0,5
- **Peso specifico (20 °C):** 1,028 kg/l
- **Aspetto:** liquido omogeneo
- **Odore:** alcolico
- **Colore:** incolore

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI



AVVERTENZE: PERICOLO

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.

Contiene: IDROSSIDO DI SODIO
ETANOLAMINA
Ingredienti conformi al Regolamento (CE)
Nr. 648/2004
Inferiore a 5% Fosfati, Fosfonati,
Tensioattivi anionici, Idrocarburi aromatici

UFI: 4UE0-EONP-5006-5H5S

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

CONFEZIONAMENTO

0,75 litri flacone polietilene con spray,
scatola 12 pz

DEFINIZIONE

Soluzione acquosa di alcali forti organici e inorganici, solventi e tensioattivi, a forte azione sgrassante e distaccante, per la pulizia di vetri e pareti di stufe e camini.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Pulitore specifico per la rimozione di nerofumo, fuliggine e residui carboniosi incombusti. Ideale per la pulizia di vetri di stufe e camini anneriti dai depositi di combustione. Su pareti e cappe di camini interessati da accumulo di fuliggine e nerofumo difficili da rimuovere utilizzare ESTRATTORE ALCALILE (GEAL).

Agisce rapidamente ed efficacemente grazie all'azione sinergica dei solventi e dei tensioattivi che facilitano il distacco dei residui, e della componente alcalina che ne consente l'emulsione e la rimozione completa. Evitare il contatto con superfici in legno, in quanto l'alcalinità del prodotto può causare la formazione di macchie e aloni scuri per reazione con i tannini.

MODO D'USO

Prodotto pronto all'uso.

- Aprire la valvola e spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire
- Lasciare agire qualche secondo, frizionare la superficie con una spugna abrasiva morbida e risciacquare ripetutamente con acqua pulita, meglio se calda
- Ripetere se necessario

Non applicare su superfici in legno.

Consumo indicativo: in funzione della quantità di sporco da rimuovere.



Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 STABILIMENTO: VIA G. GALILEI 45 - 51100 PISTOIA (PT) – ITALIA TEL. +39 0573 1910180
ASSISTENZA TECNICA +39 0573 1910180 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM