



ALGAUT

RISANANTE MURALE

PULIZIA

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **Peso specifico (20 °C):** 1.000 kg/l
- **Aspetto:** liquido
- **Odore:** caratteristico
- **Colore:** incolore/ambtrato

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI



AVVERTENZE: ATTENZIONE

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.

Contiene: Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-alchilidimetil, cloruri

Il prodotto è classificato pericoloso per l'ambiente acquatico in entrambe le categorie: acuto e cronico. È possibile riportare solo la frase H410 in etichetta.

Ingredienti (Regolamento 648/2004)

Tra 5% e 15% Tensioattivi cationici

UFI: 7860-VOWR-600N-XFW3

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

CONFEZIONAMENTO

0,75 litri flacone polietilene con spray, scatola 12 pz

5 litri tanica plastica riciclata, scatola 4 pz

DEFINIZIONE

Soluzione detergente acquosa concentrata a base di sali di ammonio quaternari.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Pulitore specifico per la rimozione selettiva e profonda di muffe, muschi, licheni ed alghe da tutte le superfici a pavimento e rivestimento in cemento, laterizi, intonaco, pietra naturale e artificiale. Ideale per la ripulitura di facciate esterne interessate dalla presenza di organismi biodeteriogeni, è caratterizzato da azione detergente prolungata e persistente. Si utilizza anche come trattamento preventivo prima del trattamento con pitture antimuffa/antialga, non è aggressivo verso il materiale trattato e non ne altera le caratteristiche estetiche e prestazionali. L'elevata concentrazione di principi attivi consente di rimuovere rapidamente anche microorganismi e vegetali infestanti ancorati in profondità nel materiale da ripulire. In condizioni di normale utilizzo ALGAUT può essere diluito fino a 4-5 volte mantenendo un'ottima efficacia.

MODO D'USO

- Il prodotto è pronto all'uso, ma si può usare anche diluito, in funzione della quantità di residui da rimuovere.
- Se necessario, asportare preventivamente per azione meccanica eventuali patine e incrostazioni di origine biologica presenti in quantità rilevante.
- Aprire la valvola e spruzzare il prodotto, oppure distribuirlo in modo omogeneo con pennello su tutta la superficie.
- Lasciare agire senza risciacquare.
- E' sovraverniciabile dopo 48H

Non applicare direttamente su terreno. Non usare in caso di pioggia. In esterno, i residui organici derivanti dall'azione del prodotto vengono progressivamente rimossi dagli agenti atmosferici. Eventuali residui incrostati vanno rimossi con spazzolatura dopo 24 h dall'applicazione del prodotto. Effettuare sempre test preliminari. Temperatura minima per l'applicazione: +5°C, massima +30°C (aria, supporto, prodotto). Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 5° C (aria, supporto, prodotto).

Consumo indicativo: 1 litro per 13 mq.

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 STABILIMENTO: VIA G. GALILEI 45 - 51100 PISTOIA (PT) - ITALIA TEL. +39 0573 1910180

ASSISTENZA TECNICA +39 0573 1910180 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM