



LINFOSOLV

SGRASSANTE, SMACCHIATORE E DILUENTE

PULIZIA

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **Peso specifico (20 °C):** 0,793 kg/l
- **Aspetto:** liquido omogeneo
- **Odore:** agrumato
- **Colore:** incolore

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI



AVVERTENZE: PERICOLO

H226 Liquido e vapori infiammabili.
 H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
 H315 Provoca irritazione cutanea.
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
 H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
 P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti
 P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
 P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Contiene: Idrocarburi C9-11 n- iso- alcani ciclici < 2%aromatici (R)-P-MENTA-1,8-DIENE

Linaloolo pin-2 (3) -ene

UFI: 0P80-207U-S00H-G16W

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

CONFEZIONAMENTO

1 litro flacone banda stagnata, scatola 12 pz
 5 litri tanica banda stagnata, scatola 4 pz

DEFINIZIONE

Miscela di solventi a base di estratti da agrumi, raffinati e potenziati con paraffine selezionate (white spirit).

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

LINFOSOLV è un pulitore sgrassante e diluente a lenta evaporazione per le oleoresine e le cere impregnanti della linea LINFO (GEAL), con i quali è perfettamente compatibile grazie ai componenti estratti da agrumi. Si usa in modo specifico per la diluizione di LINFOIL (GEAL), olio impregnante di fondo del Sistema Linfo a Impregnazione Naturale, nell'applicazione della prima mano. L'elevato potere bagnante e la bassa volatilità degli estratti di agrumi aumentano la capacità di penetrazione delle oleoresine e il loro aggancio alle fibre del legno.

Si usa come sfilante e sgrassante per rigenerare superfici precedentemente trattate a cera/olio, per rimuovere untuosità e fuliggine, o come pulitore di preparazione del legno, prima di effettuare il trattamento ad impregnazione, per eliminare eventuali trasudazioni di resina e oli essenziali che possono influenzare negativamente il processo di essiccazione delle oleoresine e comprometterne le prestazioni.

Rimuove i residui di sverniciatura (eseguire test preliminari).

Non macchia né scurisce le fibre del legno.

MODO D'USO

Come diluente:

- Aggiungere nella quantità desiderata al prodotto da diluire e rendere omogenea la miscela.

Per la pulizia preliminare di parquet e legno in genere prima dell'impregnazione con Linfoil:

- Distribuire una piccola quantità di LINFOSOLV con vello / spruzzo a bassa pressione.
- Lavorare con monospazzola.
- Rimuovere il residuo con panno.

Come pulitore e nel recupero di superfici lignee con sporco unto e fuliggine:

- Distribuire con pennello, panno o rullo.
- Frizionare con panno asciutto o lana d'acciaio.

Come sgrassante nel recupero di vecchi trattamenti a cera/olio:

- Distribuirlo sulla superficie lignea
- Strofinare con panno morbido o con monospazzola munita di dischi di durezza opportuna.
- Rimuovere il residuo con panno.

Consumo indicativo medio: 1 litro per 20 mq.

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 STABILIMENTO: VIA G. GALILEI 45 - 51100 PISTOIA (PT) - ITALIA TEL. +39 0573 1910180

ASSISTENZA TECNICA +39 0573 1910180 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM

BASE
SOLVENTE

INTERNO
ESTERNO