



MARMO BARRIER

ANTIMACCHIA EFFETTO NATURALE

PROTEZIONE

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **pH (20° C):** 9
- **Peso specifico (20 °C):** 1.000 kg/l
- **Aspetto:** liquido
- **Odore:** inodore
- **Colore:** opalescente

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI:



AVVERTENZE: ATTENZIONE

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H315 Provoca irritazione cutanea.

EUH208 Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one Può provocare una reazione allergica.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il

contenitore o l'etichetta del prodotto.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO

CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.

UFI: 2Q90-40HM-F00F-E46P

Informazioni dettagliate sono riportate sulle

Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE

1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP)

e successive modifiche

CONFEZIONAMENTO

0,5 litri flacone polietilene, scatola 12 pz

DEFINIZIONE

Microemulsione acquosa di polimeri silossanici modificati e protettivi. Esente da solventi.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

MARMO BARRIER è un formulato destinato alla protezione antimacchia di marmi, graniti lucidati, agglomerati sintetici compatti e lucidati, graniglie. Ideale per top e piani di cucina / bagni.

MARMO BARRIER conferisce protezione superficiale idro-oleorepellente senza modificare l'aspetto estetico, riducendo drasticamente l'assorbimento delle sostanze acquose e di quelle grasse.

Non riduce la lucentezza, non ingiallisce né altera il colore originario del materiale; non crea film superficiale né lascia residui tossici sulle superfici trattate. È facilmente rinnovabile.

La massima efficacia protettiva sui materiali molto compatti (marmi e graniti lucidi) viene raggiunta dopo circa 24 ore dall'applicazione di una sola mano di MARMO BARRIER. Su materiali lucidati a medio assorbimento applicare preventivamente una mano di PROTECT (GEAL).

Il trattamento con Marmo Barrier non può prevenire la corrosione da sostanze acide.

MODO D'USO

Applicare MARMO BARRIER in una o due mani, puro, su superfici pulite, asciutte o uniformemente umide (senza macchie di umidità).

- Agitare prima dell'uso.
- Applicare con panno morbido o vello spandicera bagnando uniformemente la superficie.
- Frizionare con tampone o panno morbido fino a completa rimozione degli eccessi.

Eventuali residui possono essere eliminati anche a distanza di 24 ore frizionando la superficie con un panno imbevuto di soluzione diluita di CB90 (GEAL).

Le superfici trattate con MARMO BARRIER devono essere pulite con detergenti neutri come CB90 - LINDO SANIGEN (GEAL). Riapplicare periodicamente (almeno una volta l'anno) MARMO BARRIER per mantenere inalterata la protezione antimacchia.

Consumo indicativo medio: 1 litro per 50 mq



Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 STABILIMENTO: VIA G. GALILEI 45 - 51100 PISTOIA (PT) - ITALIA TEL. +39 0573 1910180

ASSISTENZA TECNICA +39 0573 1910180 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM