



# TRI TON

**PROTEZIONE**

## ANTIMACCHIA IDROPELENTE TONALIZZANTE

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **pH (20° C): 7**
- **Peso specifico (20 °C): 1.003 kg/l**
- **Aspetto:** liquido lattiginoso
- **Odore:** caratteristico
- **Colore:** bianco latte

### PERICOLOSITA'

**PITTOGRAMMI:** nessuno

### AVVERTENZE:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208 Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one Può provocare una reazione allergica.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

### CONFEZIONAMENTO

1 litro flacone plastica riciclata, scatola 12 pz  
5 litri tanica plastica riciclata, scatola 4 pz

### DEFINIZIONE

Microemulsione acquosa di oligomeri silossanici funzionalizzati, copolimeri fluorurati, resine tonalizzanti ad alta stabilità e inerzia chimica.

### DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

TRI TON è un innovativo preparato in base acqua, pronto all'uso, non lucidante né filmante a triplice azione: idrorepellente di profondità (antiriscalita e antinfiltrazione), antimacchia e tonalizzante. Si usa su cotto, terrecotte e tutti i materiali lapidei naturali e artificiali assorbenti, in interni ed esterni.

La particolare formulazione in emulsione acquosa permette di applicare il prodotto anche su materiali uniformemente umidi; è ideale per il trattamento in esterni e in tutte le situazioni in cui l'umidità residua del materiale impedisce l'applicazione di prodotti analoghi a base solvente.

Evita la formazione di efflorescenze, muffe e macchie di umidità. Grazie alla sua azione antimacchia, riduce l'assorbimento e la penetrazione profonda delle sostanze macchianti idrosolubili e di natura grassa e/o oleosa, facilitandone la rimozione.

TRITON esplica la sua azione idrorepellente di profondità senza creare film né modificare sostanzialmente la traspirabilità al vapore del materiale. Non deve essere utilizzato come sigillante, ad esempio per l'impermeabilizzazione di strutture di contenimento con acqua in pressione (serbatoi, vasche, piscine, etc.).

Conferisce tonalizzazione al colore originario del materiale, a seconda della quantità applicata.

È compatibile con eventuali successivi trattamenti di finitura: in interni con BASE - WOPLUS - DIAMANTE (GEAL); in esterni con UNIX TON (GEAL).

*Avvertenza Generale*

*Il trattamento di superficie effettuato con preparati idro- e oleorepellenti sui materiali edili assorbenti posati a pavimento e rivestimento, all'esterno o in ambienti scarsamente arieggiati, in particolare su Cotto - Terrecotte - Klinker - Gres - Pietre sedimentarie, esplica e mantiene nel tempo la sua funzione estetica e antidegrado a condizione che i materiali stessi siano certificati ANTIGELIVI all'origine e siano posati a regola d'arte nel complesso edile. In mancanza dei suddetti requisiti si raccomanda di consultare il nostro Servizio Assistenza Tecnica.*

### MODO D'USO

- Applicare TRI TON puro su superfici asciutte o uniformemente umide, a pennello, panno o vello spandicera.
- Versare il prodotto sulla superficie e frizionarlo con uniformità, avendo cura di rimuovere eventuali eccessi.

Si applica generalmente in due mani, lasciando asciugare la superficie almeno 1-2 ore tra un'applicazione e l'altra. Evitare l'applicazione su superfici molto calde o molto fredde (> 35°C e < 5°C). Attendere almeno 12 ore prima dell'applicazione di eventuali prodotti di finitura.

Evitare l'applicazione a spruzzo e la nebulizzazione.

Se usato come trattamento unico senza finitura, per la manutenzione periodica e rigenerativa della protezione, riapplicare il prodotto una volta all'anno, in particolare su superfici a pavimentazione soggette ad alto traffico ed esterni.

**Consumo indicativo medio: 1 litro per 10 mq**

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 STABILIMENTO: VIA G. GALILEI 45 - 51100 PISTOIA (PT) - ITALIA TEL. +39 0573 1910180  
ASSISTENZA TECNICA +39 0573 1910180 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM

