



# LITO ARDESIA

## TONALIZZANTE RIGENERANTE NERO

**PROTEZIONE**

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **Peso specifico (20 °C):** 0,836 kg/l
- **Aspetto:** liquido omogeneo
- **Odore:** etereo
- **Colore:** nero

### PERICOLOSITA'

#### PITTOGRAMMI:



#### AVVERTENZE: PERICOLO

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in

conformità alle normative vigenti

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P101 In caso di consultazione di un

medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Contiene: Idrocarburi C9-11 n- iso- alcani

ciclici < 2% aromatici Idrocarburi, C10,

aromatici, <1% naftalene

UFI: XFG0-10S6-Y00M-R080

Informazioni dettagliate sono riportate sulle

Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE

1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP)

e successive modifiche

### CONFEZIONAMENTO

1 litro flacone banda stagnata, scatola 12 pz

### DEFINIZIONE

Miscela complessa e concentrata di oli vegetali essiccativi, cere dure e pigmento nero atossico in miscela di solventi idrocarburi. Per l'impregnazione ed il recupero dell'ardesia nera.

### DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Impregnante oleo-ceroso per la tonalizzazione ed il recupero dell'Ardesia nera (LAVAGNA).

LITO ARDESIA è un formulato specifico ad alta fluidità ad elevata penetrazione che si utilizza per eliminare gli sbiancamenti dell'ardesia causati dall'azione degli agenti atmosferici, da impropri lavaggi con detergenti acidi o da accidentali cadute di sostanze acide (limone, aceto, ecc), sia in esterno che in interno.

Contiene pigmenti inorganici inerti, ad alta resistenza ai detergenti e alla luce, grazie ai quali conferisce all'ardesia tonalizzazione uniforme, duratura e molto simile all'originale. Si usa puro o diluito con ICR17 o LINFOSOLV (GEAL) come impregnante di fondo/ correttore di sbiancamenti.

In interni si raccomanda di completare il trattamento protettivo con l'applicazione successiva di una finitura protettiva, WOPLUS, UNIX, DIAMANTE (GEAL), per facilitare le operazioni di pulizia frequente e di manutenzione periodica.

In esterni si usa sempre diluito, miscelando al massimo 3 parti di LITO ARDESIA con 7 parti (o più) di ICR17 o LINFOSOLV (GEAL), allo scopo di ripristinare la tonalizzazione e la protezione, riapplicandolo periodicamente come manutenzione delle superfici.

Di facile applicazione, non necessita di tecniche o apparecchiature particolari.

Non crea film superficiali, evitando così l'insorgere di fenomeni di esfoliazione e screpolatura, in particolare in esterno.

LITO ARDESIA trova utile applicazione per scurire uniformemente le fughe cementizie sbiancate a causa di efflorescenze saline, disomogeneità della malta o per attacco acido.

Può essere usato inoltre come tonalizzante e ravvivante di pietre e marmi scuri

(eventualmente usato diluito) oppure per conferire tono di colore grigio-nero; allo scopo è necessario fare test preliminari o chiedere informazioni al Servizio Assistenza Tecnica GEAL.

### MODO D'USO

- Agitare bene prima dell'uso e rimescolare frequentemente.
- Applicare puro o diluito con ICR17 o LINFOSOLV (GEAL), secondo necessità (eseguire test preliminari).
- Stendere il prodotto sulla superficie con pennello o vello spandicera.
- Uniformare bene con stracci o monospazzola munita di disco morbido eliminando gli eccessi.

Attendere almeno 1 giorno per eventuali applicazioni delle finiture GEAL. Per scurire uniformemente le fughe usarlo anche puro con piccolo pennello; ripetere l'applicazione, ove necessario. Non accumulare gli stracci e le spugne imbevute del preparato, potrebbero incendiarsi per autocombustione.

**Consumo indicativo medio: 1 litro per 25 mq**

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 STABILIMENTO: VIA G. GALILEI 45 - 51100 PISTOIA (PT) - ITALIA TEL. +39 0573 1910180

ASSISTENZA TECNICA +39 0573 1910180 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM