



BRILLO MARBLE

LUCIDANTE PROTETTIVO

FINITURA

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **pH (20° C):** 8,1
- **Peso specifico (20 °C):** 1,005 kg/l
- **Aspetto:** liquido omogeneo
- **Odore:** floreale
- **Colore:** bianco latte

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI: nessuno

AVVERTENZE:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208 Contiene: 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, COLOFONIA Può provocare una reazione allergica.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

DEFINIZIONE

Microemulsione di cere micronizzate e resine, additivata con livellanti.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

BRILLO MARBLE è un preparato specifico in base acqua per conferire lucentezza e protezione a superfici lapidee lucidate, in particolare marmi e graniti, nonché graniglie e ricomposti in genere, leggermente opachi o con lucentezza disomogenea, a pavimento e rivestimento.

BRILLO MARBLE NON CONTIENE SOLVENTI. Rappresenta quindi la valida e sicura alternativa all'utilizzo di cere al solvente, laddove sia necessario esaltare la lucentezza di materiali lapidei lucidi nuovi o ripristinare quella di superfici opacizzate o consumate a seguito di usura meccanica o carenza di manutenzione. È applicabile anche su superfici preventivamente trattate con gli idrorepellenti di profondità IDROBLOCK o ICR17 (GEAL) e/o gli idro-oleorepellenti PROTECT, PREVENT 2, BASOIL, BARRIER 2, TRI-TON, MARMO BARRIER (GEAL).

Facile da applicare, asciuga rapidamente e si rilucida semplicemente frizionando la superficie con panni o tamponi abrasivi morbidi.

La particolare formulazione ne permette l'uso anche nella produzione industriale di lastre o manufatti in materiale lapideo lucidato. In questo contesto l'uso di BRILLO MARBLE permette di ridurre drasticamente le emissioni in atmosfera di Sostanze Organiche Volatili (VOC), con tutti i benefici che ne derivano in termini di salubrità dell'ambiente di lavoro e di rispetto per l'ambiente da un lato, in termini economici dall'altro, in quanto non è necessario installare costosi impianti per l'abbattimento di VOC, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene del lavoro.

BRILLO MARBLE rappresenta quindi la risposta GEAL A BASSO IMPATTO AMBIENTALE a una richiesta specifica del settore lapideo, finora soddisfatta unicamente con prodotti a base di solventi che i più recenti aggiornamenti normativi classificano come molto pericolosi sia per l'uomo sia per l'ambiente.

MODO D'USO

BRILLO MARBLE si applica puro su superfici asciutte e pulite.

- Versare sulla superficie da trattare una piccola quantità di prodotto e stendere uniformemente in strato sottile con vello spandicera o panno morbido, evitando la formazione di eccessi.
- Lasciare asciugare (5-10 min), procedere quindi alla lucidatura con tampone morbido / lana d'acciaio o lucidatrice fino a ripristinare la lucentezza originale.
- Eventuali eccessi possono essere facilmente rimossi semplicemente frizionando a secco la superficie con panno o lucidatrice.

Frequenza di applicazione: secondo necessità.

Consumo indicativo: 1 litro per 30 mq.

CONFEZIONAMENTO

0,5 litri flacone polietilene, scatola 12 pz

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da **BEL CHIMICA** srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 **STABILIMENTO:** VIA G. GALILEI 45 - 51100 PISTOIA (PT) - ITALIA TEL. +39 0573 1910180

ASSISTENZA TECNICA +39 0573 1910180 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM