



DIAMANTE

FINITURA
FINITURA LUCIDA, PROTETTIVO ANTIUSURA

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **pH (20° C):** 8,2
- **Peso specifico (20 °C):** 1,024 kg/l
- **Aspetto:** liquido lattiginoso
- **Odore:** leggermente alcolico
- **Colore:** bianco latte

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI: nessuno

AVVERTENZE:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208 Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

CONFEZIONAMENTO

1 litro flacone plastica riciclata, scatola 12 pz
5 litri tanica plastica riciclata, scatola 4 pz

DEFINIZIONE

Idroemulsione di resine e cere sintetiche ad elevata durezza, per la protezione superficiale ad alta lucentezza e resistenza all'usura nel trattamento di superfici dure e levigate.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Formulato in base acquosa per la protezione antiusura e antigraffio delle superfici dure levigate e lucidate poco assorbenti. Ideale per pavimentazioni sintetiche (PVC, LINOLEUM, PAVIMENTI IN RESINA, GOMMA, LVT, LAMINATI) oppure per superfici trattate con la resina permanente SUPER FLOOR (GEAL). Si può utilizzare anche come finitura di qualsiasi tipo di trattamento di profondità su cotto, klinker, marmi e pietre, graniglie e ricomposti cementizi, per conferire massima brillantezza e resistenza al calpestio. Autolucidante, non altera la scivolosità della superficie, perfettamente trasparente, esalta il colore originario del materiale. Ottima resistenza a lavaggi neutri ed all'alcol. Si asciuga rapidamente. Immediatamente calpestabile dopo l'asciugatura.

MODO D'USO

- Agitare bene prima dell'uso.
- Versare il prodotto sulla superficie
- Distribuire in modo uniforme con vello spandicera, panno o mop, evitando la formazione di eccessi.

Su materiali assorbenti applicare dopo diluizione con acqua (25% max) o trattando preventivamente la superficie con IDROBLOCK o PROTECT (GEAL). Per la manutenzione periodica applicare a "spray buffing" con monospazzola a bassa/media velocità munita di disco di media durezza. Effettuare la pulizia frequente con LINDO SANIGEN o CB90 (GEAL) diluiti; non utilizzare detergenti aggressivi, alcalini, candeggina, ammoniaca o apparecchiature a vapore. Eseguire test preliminari.

Per rinnovare il trattamento fare un leggero stripping con DETERJET (GEAL) diluito al 5-10% in acqua o CB90 (GEAL) puro, agendo con tampone o monospazzola a disco duro. Riapplicare DIAMANTE secondo le istruzioni di cui sopra.

Consumo indicativo: 1 litro per 30 mq.

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 STABILIMENTO: VIA G. GALILEI 45 - 51100 PISTOIA (PT) - ITALIA TEL. +39 0573 1910180
ASSISTENZA TECNICA +39 0573 1910180 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM

