



BRILLO PARQUET

RIGENERANTE PER LEGNO VERNICIATO

FINITURA

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **pH (20° C):** 8,5
- **Peso specifico (20 °C):** 1.030 kg/l
- **Aspetto:** liquido
- **Odore:** miele
- **Colore:** opalescente

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI



AVVERTENZE: ATTENZIONE

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P280 Indossare guanti protettivi.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Contiene: 2-methyl-2H-isothiazol-3-one
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one Acidi resinici e di colofonia, fumarati, esteri con pentaeritritolo

UFI: YOFO-F01F-S006-G6AW

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

CONFEZIONAMENTO

1 litro flacone plastica riciclata, scatola 12 pz

DEFINIZIONE

Microemulsione in base acquosa di polimeri e cere dure ad elevata durezza, livellanti e sinergici, per il ripristino della finitura protettiva antigraffio e antiscivolo di superfici in legno verniciato.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Per pavimenti trattati con vernici di qualsiasi tipo (base solvente o acqua). L'uso sistematico di BRILLO PARQUET costituisce protezione sacrificale autolucidante della superficie verniciata riducendo il rischio di graffiature ed opacizzazioni dovute all'usura da calpestio.

BRILLO PARQUET conferisce nuova lucentezza alle superfici in legno verniciato usurate, opacizzate o con graffi leggeri, ripristinando la lucentezza originaria della verniciatura.

Rispetto ai comuni polish per la manutenzione dei parquet verniciati, BRILLO PARQUET presenta un ottimo potere di adesione, elevata durezza, facile rilucidabilità.

Non attira e non trattiene la polvere. Prolunga nel tempo la bellezza del parquet verniciato e permette di eseguire la rigenerazione della verniciatura meno frequentemente.

MODO D'USO

- Agitare prima dell'uso.
- Versare sulla superficie da trattare una piccola quantità di prodotto
- Stendere uniformemente sulla superficie in strato sottile con vello spandicera o panno morbido
- Il prodotto è autolucidante e non richiede lucidatura meccanica

Nel caso in cui si desideri aumentare la lucentezza della superficie, attendere che questa sia completamente asciutta (2-4 ore), quindi strofinare la stessa con panno di lana o lucidatrice con feltri morbidi. Non calpestare durante l'asciugatura.

Nella manutenzione ordinaria le eventuali opacizzazioni da calpestio possono essere rimosse semplicemente con lucidatrice o con panno.

Su pavimenti ad alto traffico l'applicazione di BRILLO PARQUET può essere relativamente frequente, ovvero anche 1-2 volte al mese.

Per la semplice detergenza frequente si consiglia di passare con straccio morbido IDRONETTO (GEAL), diluito nella proporzione di ½ bicchiere in 2-3 lt di acqua pulita.

Consumo indicativo: 1 litro per 50 mq.

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

