

## Finitura e Manutenzione



# RISPLENDO

## Protettivo rigenerante

### Cos'è

Miscela di oli sintetici ad elevata inerzia chimica

### Cosa fa

Protettivo rigenerante per manufatti verniciati esposti alla luce solare diretta e/o all'azione degli agenti atmosferici.

Restituisce lucentezza alle superfici verniciate e ne facilita la pulizia.

Conferisce idrorepellenza e protezione anti UV. Ideale per infissi in legno verniciato, alluminio o PVC, per i complementi di arredo giardino in legno, plastica, resina o rattan quali sedie, tavoli, divanetti, gazebo, ecc.

### Lo scelgo perché

- Rende le superfici morbide al tatto
- E' di facile e rapida stesura
- Ridona nuova vita alle superfici

### Consumo indicativo medio

8 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

### Dove si usa

Marchio gestito da **BEL CHIMICA srl**

**STABILIMENTO:**

Via G. Galilei, 45 - 51100 Pistoia (PT) - Italia

**MAIL:**

info@geal-chim.it

**ASS. TECNICA TELEFONICA:**

+39 0573 1910180 (lun./ven. h 09-13)

**ASS.TECNICA WHATSAPP**

Inquadra il QR Code



LEGNO VERNICIATO, PLASTICA, ALLUMINIO, PVC, RESINA



## Confezioni



**Flacone 500ML**

Scatola 6 Pz.

## Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

## Come si usa

1. Si usa puro.
2. Versare poco prodotto su un panno in cotone o microfibra
3. Applicare in modo omogeneo sulla superficie da proteggere, dopo aver rimosso eventuali residui di polvere o sporco.
4. Frizionare leggermente per favorire l'assorbimento del prodotto sulla vernice.
5. Ripetere l'applicazione almeno una volta l'anno, o secondo necessità.

