

Protezione



IDROBLOCK TON

Idrorepellente tonalizzante antiumidità

Cos'è

Microemulsione acquosa a base di oligomeri silano/silossanici sinergizzati.

Cosa fa

IDROBLOCK TON è un idrorepellente di profondità, pronto all'uso, ad azione rapida ed effetto tonalizzato. Per cotto, terrecotte, laterizi e tutti i materiali lapidei assorbenti, su manufatti cementizi e ricomposti. Riduce l'assorbimento di acqua e contrasta efficacemente la formazione di efflorescenze. In base acqua, è ideale per il trattamento idrorepellente in interno ed esterno su materiali anche non perfettamente asciutti, dove non è possibile utilizzare idrorepellenti silossanici a base solvente. Non crea film o pellicole e non altera la traspirabilità del materiale trattato.

Lo scelgo perché

- Si usa anche su materiali non perfettamente asciutti
- Non crea film o pellicole né altera la traspirabilità del materiale trattato
- Mantiene efficacia ultradecennale

Consumo indicativo medio

10 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.



Marchio gestito da **BEL CHIMICA srl**

STABILIMENTO:

Via G. Galilei, 45 - 51100 Pistoia (PT) - Italia

MAIL:

info@geal-chim.it

ASS. TECNICA TELEFONICA:

+39 0573 1910180 (lun./ven. h 09-13)

ASS.TECNICA WHATSAPP

Inquadra il QR Code



Dove si usa

COTTO, PIETRA MARMO E GRANITO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI, CEMENTO



Raccomandazioni

- Evitare l' applicazione su superfici molto calde o molto fredde (sopra i 40°C o sotto i 5°C)

Confezioni



Tanica 5L
Scatola 4 Pz.



Flacone 1L
Scatola 12 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

IDROBLOCK TON è pronto all'uso.

1. Applicare puro su superfici pulite, asciutte o uniformemente umide con pennello, tampone, spandiliquido. Si può applicare anche a spruzzo, utilizzando esclusivamente spruzzatori, vaporizzatori o irroratori manuali a bassa pressione e indossando un adeguato dispositivo di protezione individuale (mascherina per aerosol). Non utilizzare compressori.
2. Stendere uniformemente, rimuovendo eventuali eccessi.

Per ottenere una maggiore tonalizzazione applicare due mani di prodotto. Attendere almeno 24 ore prima di applicare eventuali prodotti di protezione come **BASOIL, UNIX** o di finitura come **WOPLUS**.

