

Protezione



BASE

Aggrappante livellante

Cos'è

Microemulsione in base acqua di resine e cere dure.

Cosa fa

Favorisce e uniforma l'aggancio dei successivi prodotti di trattamento. Da solo si usa come antispolvero e aggregante consolidante superficiale.

Si applica su cotto, terrecotte, pietre naturali, graniglie, cemento e mattoncini a vista e su materiali decoesi in genere, in interni ed esterni coperti. Ravviva il colore originario del materiale. Applicato in due mani conferisce aspetto semilucido. Non riduce la naturale traspirabilità del materiale. Predispose le superfici all'aggancio uniforme del prodotto di finitura.

Lo scelgo perché

- Consolida in superficie
- Non riduce la naturale traspirabilità del materiale
- Su superfici molto ruvide, conferisce corposità e le rende più scorrevoli

Consumo indicativo medio

15 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.



Dove si usa

COTTO, PIETRA MARMO E GRANITO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI



Raccomandazioni

- Non nebulizzare
- Non applicare su superfici calde o fredde ($>35^{\circ}\text{C}$ e $<5^{\circ}\text{C}$)
- Per l'applicazione su materiali compatti e poco assorbenti, o come consolidante a effetto naturale, diluire 1:1 con acqua. Eseguire test preliminari per valutare diluizione e dosaggio

Confezioni



Tanica 5L
Scatola 4 Pz.



Tanica 10L
Pezzo Singolo

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

Come primer, utilizzare puro:

1. Applicare a spugna, pennello o vello spandicera, bagnando uniformemente il materiale; su materiali precedentemente trattati con idro-oleorepellenti frizionare bene la superficie per facilitare una stesura uniforme.
2. Attendere che il prodotto sia asciutto (in genere 1-2 ore), prima di applicare le finiture resino-cerose in emulsione, **WOPLUS** o **DIAMANTE**; per l'applicazione di cere in pasta base solvente come **DRESS** si consiglia di attendere almeno 5 - 6 ore, aerando bene i locali.

Come antispolvero-consolidante di superficie: utilizzare BASE come unico prodotto o dopo eventuali trattamenti di fondo, in una o più mani, a distanza di 1-2 ore una dall'altra.

