

Protezione



PIETRA WET

Antimacchia effetto bagnato

Cos'è

Microdispersione di resine e policondensati lineari in solventi organici ad alta penetrazione nella microporosità ed affinità con i componenti minerali.

Cosa fa

Impregnante per finitura e protezione tonalizzante di pietra, marmo, granito, ardesia, ricomposti minerali, graniglia e similari a medio-basso assorbimento posti in interno ed esterno.

Conferisce effetto bagnato, vivacizza il colore originario ed esalta le venature di materiali minerali levigati, sabbiati, martellinati, anticati e grezzi, portandoli al colore che assumerebbero se lucidati.

Lo scelgo perché

- Conferisce elevata protezione antimacchia
- Non ingiallisce né forma film o pellicole
- E' duraturo, rigenerabile e reversibile

Consumo indicativo medio

15 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa

PIETRA MARMO E GRANITO



Raccomandazioni

- Non applicare su superfici calde o fredde ($>35^{\circ}\text{C}$ e $<5^{\circ}\text{C}$)
- Effettuare test preliminari



Confezioni



Flacone 1L

Scatola 12 Pz.



Tanica 5L

Scatola 4 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

1. Applicare PIETRA WET su superficie pulita e perfettamente asciutta, a pennello, panno morbido, spandicera, bagnando e frizionando omogeneamente la superficie.
2. Ad asciugatura avvenuta (normalmente 2 - 3 ore) si può procedere all'applicazione della mano successiva oppure alla lucidatura con panno morbido ben asciutto, spazzola, lucidatrice o con monospazzola munita di dischi morbidi. Per ottenere accentuata tonalizzazione su pietre a medio assorbimento o a superficie grezza (sabbiate, martellate, anticate, ecc.) possono essere necessarie 2-3 mani. Attendere la completa asciugatura del prodotto prima di applicare eventuali prodotti di finitura

