

Protezione



UNIX TON

Trattamento completo effetto bagnato

Cos'è

Microemulsione acquosa stabilizzata di polimeri polifunzionali ad elevata penetrazione, sinergici e stabilizzanti.

Cosa fa

Si usa come unico prodotto di trattamento.

Ravviva la colorazione del materiale e conferisce elevata brillantezza ad effetto bagnato, ed efficace e duratura protezione idro-oleorepellente contro la penetrazione e l'aggancio di macchie (oli e grassi, vino, caffè, ecc.).

Resiste al traffico e non modifica apprezzabilmente la traspirabilità del materiale.

Lo scelgo perché

- Si può usare come unico prodotto di trattamento
- Facilita la pulizia del materiale
- Può essere applicato anche su superfici uniformemente umide

Dove si usa

COTTO, PIETRA MARMO E GRANITO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI



Raccomandazioni

- Evitare l'applicazione su superfici calde o fredde (> 35°C e <5°C) o in previsione di precipitazioni atmosferiche.
- Le superfici trattate con UNIX TON vanno pulite con detergenti neutri come **CB90** o **LINDO SANIGEN** (GEAL). Non utilizzare prodotti aggressivi (es. sgrassanti forti, detergenti ammoniacali o candeggina).
- Il prodotto non è adatto per il trattamento di superfici in pietra o ricomposti cementizi con finitura lucida.

Confezioni



Flacone 1L
Scatola 12 Pz.



Tanica 5L
Scatola 4 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

1. Applicare su superfici pulite asciutte o leggermente umide.
2. Agitare bene prima dell'uso.
3. Versare UNIX TON puro sulla superficie e stendere in modo omogeneo a pennello, panno o vello spandicera, evitando la formazione di eccessi.
4. Applicare in almeno due mani, lasciando asciugare bene la superficie tra una mano e l'altra (almeno 60 minuti).
5. Eventuali colature o eccessi vanno rimossi prima che il prodotto asciughi.

