

Protezione



MUFFAUT FISSATIVO

Primer risanante e consolidante

Cos'è

Emulsione acrilica ultrafine risanante fissativa per interno e esterno.

Cosa fa

Si usa per la preparazione del supporto da verniciare per prevenire la formazione di muffe e microorganismi. È indicato per superfici con rivestimento termico "cappotto", intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici, superfici in calcestruzzo, superfici in gesso e cartongesso, vecchie pitture e rivestimenti asciutti, compatti, assorbenti.

Lo scelgo perché

- Promuove l'adesione e consolida i supporti decoesi
- Facilita l'applicazione della pittura antimuffa
- Incrementa l'efficacia della pittura antimuffa

Dove si usa

CEMENTO

Raccomandazioni

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e pulito prima di applicare MUFFAUT FISSATIVO.



Scheda Prodotto



La temperatura dell'ambiente deve essere maggiore di 8°C e minore di 35 °C, l'umidità del supporto <10%.

Confezioni



Flacone 1L

Scatola 12 Pz.



Tanica 5L

Scatola 4 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

1. Diluire sempre con acqua al momento dell'uso. La diluizione è molto variabile e dipende dal tipo e dall'assorbimento del supporto: su gesso e cartongesso dal 50 al 100%; su intonaco, rasanti per cappotto, ed in presenza di vecchie pitture sfarinanti dal 100 al 200%; su calcestruzzo dal 200 al 300%.
2. Si applica in 1 - 2 mani bagnato su bagnato a pennello o a rullo.
3. Dopo almeno 2 ore è possibile procedere all'applicazione dell'idropittura di finitura.

Si consiglia di consultare la Scheda Tecnica per l'applicazione ottimale del prodotto e la preparazione del supporto.

