

## Protezione



# ICR17 TON

## Idrorepellente effetto tonalizzante

### Cos'è

Miscela di oligomeri silossanici in solventi organici ad alta penetrazione con effetto tonalizzante e idrorepellente.

### Cosa fa

Protettivo idrorepellente di profondità ad effetto tonalizzante. Penetra rapidamente nel materiale e contrasta la risalita capillare di umidità, impedendo la formazione di efflorescenze saline e muschi. Conferisce ottimi risultati sia su materiali assorbenti che su quelli compatti.

### Lo scelgo perché

- Non filma e non ingiallisce
- Non riduce la naturale traspirabilità del materiale
- Mantiene efficacia ultradecennale

### Dove si usa

COTTO, PIETRA MARMO E GRANITO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI

### Raccomandazioni

- Proteggere la superficie appena trattata dalla pioggia per almeno 8 ore.
- Non applicare su superfici calde o fredde (>40°C oppure <5°C).



### Confezioni



**Flacone 1L**  
Scatola 12 Pz.



**Tanica 5L**  
Scatola 4 Pz.

### Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

### Come si usa

1. Applicare puro a pennello, vello o spandiliquido. Si può utilizzare anche a spruzzo, utilizzando esclusivamente spruzzatori, vaporizzatori o irroratori manuali e indossando un adeguato dispositivo di protezione individuale (mascherina per aerosol).
2. Rimuovere gli eccessi di prodotto mediante tamponatura prima della completa asciugatura.

Prima di procedere con l'applicazione di ulteriori trattamenti attendere 6-12 ore qualora vengano utilizzati prodotti in base solvente; almeno un giorno nel caso si usino prodotti in base acquosa.

