



# SOLVACID+

## Pulitore fuganti cementizi additivati

### Cos'è

Soluzione di acidi decalcarizzanti, emulsionanti e solventi specifici, per disgregare le sostanze polimeriche e i componenti minerali dei fuganti cementizi additivati di polimeri (CG).

### Cosa fa

Rimuove residui di fuganti a base cementizia additivata con componenti polimeriche o coloranti, anche a distanza di molti giorni dalla posa in opera. E' l'unico prodotto sul mercato che grazie alla doppia azione solvente e acida rimuove efficacemente i residui garantendo la pulizia completa. Nella pulizia straordinaria, usato anche diluito, rimuove lo sporco ancorato e le macchie resistenti ai normali detergenti.

### Lo scelgo perché

- Ha doppia azione: solvente e acida
- Riduce i tempi di intervento
- Rimuove lo sporco ancorato, difficile da eliminare con detergenti convenzionali

### Consumo indicativo medio

25 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

### Dove si usa



GRES PORCELLANATO



## Raccomandazioni

- Eseguire test preliminari per valutare dosaggio e modalità d'uso
- Nota: il consumo si riferisce all'utilizzo del prodotto puro: se utilizzato alla massima diluizione 1:3 con acqua la resa indicativa media è di circa 100 mq con 1 litro

## Confezioni



**Flacone 1L**

Scatola 12 Pz.



**Tanica 5L**

Scatola 4 Pz.

## Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

## Come si usa

1. Applicare SOLVACID+ puro o diluito (al massimo 1 parte in 2 parti di acqua) sulla superficie in modo uniforme.
2. Lasciare agire alcuni minuti.
3. Frizionare con spugna o tamponi abrasivi di durezza adeguata al tipo di finitura della piastrella.
4. Asportare il residuo con aspiraliquidi oppure con stracci o spugne.
5. Risciacquare con acqua pulita.
6. Asciugare con panni in microfibra.
7. Ripetere se necessario, dopo l'asciugatura.

