

Casa Top



MUFFAUT

Rimuovi muffa a rapida azione

Cos'è

Detergente attivo ad azione ossidante ed efficacia prolungata, sinergizzato da distendenti, emulsionanti e stabilizzanti.

Cosa fa

Formulato specifico concentrato, pronto all'uso ed a rapida azione, per rimuovere muffe, alghe, muschi e licheni, concrezioni di residui organici, sia in interni che esterni: ne ritarda inoltre la formazione e la ricrescita.

Si usa su tutti i materiali lapidei, naturali e artificiali, su materiali e finiture di cemento e intonaci.

La particolare formulazione consente l'applicazione veloce ed omogenea del prodotto, facilitandone la penetrazione nel materiale, così da rimuovere sporco e microrganismi...

Lo scelgo perché

- E' efficace su qualsiasi superficie
- Ha azione ossidante ed efficacia prolungata
- E' ideale anche su intonaci prima dell'imbiancatura



Scheda Prodotto



Consumo indicativo medio

13 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa

COTTO, PIETRA MARMO E GRANITO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI, GRES



Raccomandazioni

- Evitare la formazione di eccessi e scolature di prodotto, in particolare su superfici verticali; rimuovere eventualmente con un panno umido.
- Non usare in combinazione con altri prodotti, in particolare acidi: possono formarsi gas pericolosi
- Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 35°C
- Nel formato spray rimuovere e sciacquare il trigger con acqua pulita dopo l'uso. Richiudere il flacone con tappo.

Confezioni







Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

- 1. Aprire la valvola e spruzzare il prodotto, oppure distribuirlo in modo omogeneo con pennello o irroratore a bassa pressione, su tutta la superficie.
- 2. Lasciare agire da qualche minuto a 1-2 ore, in funzione del tipo e della quantità di sporco da rimuovere.
- 3. Se la superficie deve essere in seguito trattata o pitturata, risciacquare con acqua o con **LINDO SANIGEN** diluito (1-2 tappi per litro di acqua).
- 4. Ripetere l'operazione se necessario.



Scheda Prodotto



Se necessario, rimuovere preventivamente a secco per spazzolatura residui organici presenti in quantità rilevante o particolarmente resistenti.

In esterno, dopo la pulizia, applicare **IDROBLOCK** o **ICR17** come idrorepellenti di profondità, al fine di ridurre drasticamente l'assorbimento di acqua dei materiali e contrastare al meglio la ricrescita di muffe e muschi.

