



### Dove si usa

COTTO, PIETRA MARMO E GRANITO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI, CEMENTO



### Raccomandazioni

- Effettuare test preliminari
- Proteggere tutte le superfici non resistenti ai solventi che possono venire a contatto con il prodotto durante le operazioni di lavaggio

### Confezioni



**Flacone 1L**  
Scatola 12 Pz.



**Tanica 5L**  
Scatola 4 Pz.

### Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

### Come si usa

Il prodotto si usa puro.

1. Applicare su superficie asciutta.
2. Lasciare agire qualche minuto e frizionare con tamponi abrasivi medio duri, a mano o con monospazzola (Attenzione: verificare che il tampone/disco sia resistente ai solventi e non si decolori).
3. Emulsionare aggiungendo acqua per completare l'asportazione dei residui del lavaggio.
4. Rimuovere il residuo con spugne o aspiraliquidi.
5. A materiale asciutto verificare che la superficie sia perfettamente pulita e non presenti aloni o residui lucidi; eventualmente ripetere le operazioni sopra dette.

Per pulire superfici ampie o dopo l'uso ripetuto di SERVICE SOLVENTE, si consiglia di risciacquare con **CB90** diluito al 10% in acqua e poi con acqua pulita.

