

Protezione



PREVENT 2

Antimacchia idrorepellente

Cos'è

Microemulsione acquosa di copolimeri fluorurati, silano-silossanici e sinergici, compatibili con i componenti minerali lapidei.

Cosa fa

Conferisce protezione idrorepellente contro l'umidità di risalita e idro-oleorepellenza di superficie. Riduce l'assorbenza di tutti i tipi di pietre naturali (arenarie e calcaree), in esterni ed interni. Non è filmante, non altera la traspirabilità né il colore originario del materiale. Può essere applicato a pavimento e rivestimento asciutto o comunque uniformemente umido (senza macchie e aloni di umidità).

Lo scelgo perché

- Non altera il colore del materiale
- Facilita la manutenzione periodica
- Può essere applicato anche su superfici uniformemente umide

Consumo indicativo medio

12 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa



Scheda Prodotto



PIETRA MARMO E GRANITO



Raccomandazioni

- E' sconsigliabile applicare PREVENT 2 a temperatura ambiente inferiore a 10°C o su superfici calde
- Non nebulizzare il prodotto

Confezioni



Flacone 1L
Scatola 12 Pz.



Tanica 5L
Scatola 4 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

1. Applicare PREVENT 2 puro su superfici pulite, asciutte o uniformemente umide, con pennello, tampone, vello spandiliquido, bagnando omogeneamente la superficie e rimuovendo eventuali eccessi.

In interni, attendere almeno 12 ore prima di applicare **WOPPLUS LUCIDO / SATINATO / NO-LUX**. Se usato come trattamento unico, per una manutenzione periodica e rigenerativa della protezione, si consiglia di riapplicare il prodotto una volta l'anno su superfici a pavimentazione soggette ad alto traffico ed esterni.



Marchio gestito da **BEL CHIMICA srl**

STABILIMENTO:

Via G. Galilei, 45 - 51100 Pistoia (PT) - Italia

MAIL:

info@geal-chim.it

ASS. TECNICA TELEFONICA:

+39 0573 1910180 (lun./ven. h 09-13)

ASS.TECNICA WHATSAPP

Inquadra il QR Code

