

Finitura e Manutenzione



DIAMANTE

Finitura lucida, protettivo antiusura

Cos'è

Idroemulsione di resine e cere sintetiche ad elevata durezza, per la protezione superficiale ad alta lucentezza e resistenza all'usura nel trattamento di superfici dure e levigate.

Cosa fa

Protezione antiusura e antigraffio per superfici dure levigate e lucidate poco assorbenti. Ideale per pavimentazioni sintetiche (PVC, LINOLEUM, PAVIMENTI IN RESINA, GOMMA, LAMINATI), si può utilizzare anche come finitura di qualsiasi tipo di trattamento di profondità su cotto, klinker, marmi e pietre, graniglie e ricomposti cementizi, per conferire massima brillantezza e resistenza al calpestio.

Esalta il colore originario del materiale.

Lo scelgo perché

- Esalta il colore originario del materiale
- Riduce segni neri e rigature
- Si applica con facilità ed è rinnovabile

Consumo indicativo medio

30 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.



Dove si usa

SINTETICI, COTTO, PIETRA MARMO E GRANITO



Raccomandazioni

- Sulle superfici trattate con **DIAMANTE**, effettuare la pulizia frequente con **CB90** o **LINDO SANIGEN** diluiti; non utilizzare detergenti aggressivi, alcalini, candeggina, ammoniaca o apparecchiature a vapore
- Su materiali assorbenti applicare dopo diluizione con acqua (25% max) o trattando preventivamente la superficie con **IDROBLOCK** o **PROTECT**

Confezioni



Flacone 1L
Scatola 12 Pz.



Tanica 5L
Scatola 4 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

1. Agitare bene prima dell' uso.
2. Versare il prodotto sulla superficie.
3. Distribuire in modo uniforme con vello spandicera, panno o mop, evitando la formazione di eccessi.

