

Finitura e Manutenzione



GRANIGLIE PROF

Antimacchia rinnovabile

Cos'è

Microdispersione in acqua di resine polifunzionali e cere dure ad elevato effetto idro-oleorepellente e affinità con i componenti minerali dei materiali.

Cosa fa

Protettivo completo per il trattamento antimacchia, antiusura e lucidante di graniglie, betonelle, marmette, mosaici e seminati alla veneziana, palladiane e materiali ricomposti in genere, lucidati e levigati, a base minerale.

Non protegge dalla corrosione di acidi.

E' rilucidabile, completamente reversibile e rinnovabile periodicamente anche solo nelle zone di maggior transito.

Non forma pellicola e mantiene la traspirabilità del materiale trattato.

Lo scelgo perché

- E' un trattamento completo, antimacchia + finitura
- E' di facile applicazione
- E' rilucidabile, completamente reversibile e rinnovabile anche localmente

Consumo indicativo medio

15 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa



GRANIGLIE e RICOMPOSTI



Raccomandazioni

- Per la pulizia della superficie protetta utilizzare detergenti neutri diluiti come **CB90** o **LINDO SANIGEN**. Non utilizzare detergenti ammoniacali, ipoclorito di sodio, tutte le soluzioni fortemente alcaline in genere, né prodotti a base di solventi organici
- Non lavare con apparecchiature a vapore

Confezioni



Flacone 1L

Scatola 12 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

1. Si applica puro in due mani sulla superficie pulita e asciutta, utilizzando panno morbido / tampone / vello spandicera e frizionando in modo uniforme per rimuovere eccessi e rigature.
2. Lasciar asciugare (2 ore ca.), tra la prima e la seconda mano, evitando di calpestare la superficie durante l'asciugatura. L'efficacia protettiva si esplica dopo 24-48 ore dall'asciugatura.
3. Lucidare a secco con lucidatrice o panno morbido per aumentare la brillantezza e per eliminare eventuali graffiature superficiali. Riapplicare periodicamente per rinnovare la protezione, secondo necessità.

