

Finitura e Manutenzione



IDROTOP

Protettivo antimacchia

Cos'è

Microdispersione in acqua di resine, cere dure idrorepellenti e livellanti ad alta affinità per le fibre cellulosiche.

Cosa fa

Preparato innovativo che, utilizzato da solo, funziona come impregnante-protettivo completo.

Usato invece nell'impregnazione mista, dopo **LINFOIL INTERNO**, funziona come finitore-protettivo.

Conferisce al legno idrorepellenza e protezione antimacchia ed antiusura, non forma film e non blocca la naturale traspirabilità del legno.

Le superfici trattate o finite con IDROTOP sono caratterizzate da lucentezza satinata.

Lo scelgo perché

- Protegge dai segni neri da calpestio
- Consente facile manutenzione e rigenerazione
- Non sbianca a contatto con l'acqua

Consumo indicativo medio

20 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa



Confezioni





Flacone 1L

Scatola 12 Pz.



Tanica 5L

Scatola 4 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

1. Agitare prima dell'uso.
2. IDROTOP si applica generalmente puro, possibilmente nel senso delle fibre, con vello spandicera, straccio o pennello, bagnando uniformemente la superficie del legno preventivamente impregnata con **LINFOIL INTERNO**, e dopo completa asciugatura di quest'ultimo (minimo 12 ore).
3. Nel caso di trattamento senza la preventiva impregnazione di fondo con **LINFOIL INTERNO**, si consiglia di applicare 2-3 mani di IDROTOP. Attendere la completa asciugatura tra una mano e l'altra (1-2 ore).
4. Ad asciugatura avvenuta, eliminare l'eventuale ruvidità (sollevamento del pelo) lucidando la superficie del legno con monospazzola o lucidatrice munite di dischi abrasivi morbidi.

Una volta asciutta, la superficie è subito calpestabile. La massima protezione idrorepellente e antimacchia viene raggiunta dopo 48 ore.

La manutenzione periodica si effettua con **IDROBELLO**.

