

#### Finitura e Manutenzione



# LINFOLUCE

#### Protettivo lucidante

# Cos'è

Soluzione di cere dure, resine e oli in solventi paraffinici ed estratti vegetali agrumati.

### Cosa fa

Finitore lucidante per legno posto all'interno e impregnato a olio con il Sistema Linfo. Le molecole resino-cerose sono disciolte nel solvente veicolante, consentendo la continuità della loro distribuzione sulla superficie e creando così un sottilissimo strato protettivo ad elevata durezza e calda lucentezza. Non filma nè altera la naturale traspirabilità del legno esaltandone i valori estetici e mettendo in risalto le venature. Rigenerabile passando nuovamente LINFOLUCE oppure utilizzando LINFOBELLO.

## Lo scelgo perché

- Non trattiene lo sporco e la polvere
- Non unge né lascia velatura grassa
- · Rilascia una gradevole profumo agrumato

## Consumo indicativo medio

20 MO/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

#### Dove si usa







#### Scheda Prodotto





#### Raccomandazioni

• Non applicare su superfici molto calde o fredde (>35°C e <5°C)

#### Confezioni





#### Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

#### Come si usa

- 1. Agitare prima dell'uso.
- 2. Versare puro sulla superficie asciutta e impregnata con **LINFOIL INTERNO**.
- 3. Stendere uniformemente in strato sottile con vello spandicera o panno morbido, frizionando fino all'asciugatura.
- 4. Per aumentare resistenza e lucentezza frizionare con lucidatrice o monospazzola dopo 15-30 minuti.

Per la manutenzione ordinaria, pulire la superficie a secco con panno in microfibra, o con panno umido ben strizzato. Dopo l'asciugatura applicare una mano di **LINFOBELLO**.

