

Finitura e Manutenzione



LINFOLUCE

Protettivo lucidante

Cos'è

Soluzione di cere dure, resine e oli in solventi paraffinici ed estratti vegetali agrumati.

Cosa fa

Finitore lucidante per legno posto all'interno e impregnato a olio con il Sistema Linfo. Le molecole resino-cerose sono disciolte nel solvente veicolante, consentendo la continuità della loro distribuzione sulla superficie e creando così un sottilissimo strato protettivo ad elevata durezza e calda lucentezza. Non filma né altera la naturale traspirabilità del legno esaltandone i valori estetici e mettendo in risalto le venature. Rigenerabile passando nuovamente LINFOLUCE oppure utilizzando **LINFOBELLO**.

Lo scelgo perché

- Non trattiene lo sporco e la polvere
- Non unge né lascia velatura grassa
- Rilascia una gradevole profumo agrumato

Consumo indicativo medio

20 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa





Raccomandazioni

- Non applicare su superfici molto calde o fredde ($>35^{\circ}\text{C}$ e $<5^{\circ}\text{C}$)

Confezioni



Flacone 1L
Scatola 12 Pz.



Tanica 5L
Scatola 4 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

1. Agitare prima dell'uso.
2. Versare puro sulla superficie asciutta e impregnata con **LINFOIL INTERNO**.
3. Stendere uniformemente in strato sottile con vello spandicera o panno morbido, frizionando fino all'asciugatura.
4. Per aumentare resistenza e lucentezza frizionare con lucidatrice o monospazzola dopo 15-30 minuti.

Per la manutenzione ordinaria, pulire la superficie a secco con panno in microfibra, o con panno umido ben strizzato. Dopo l'asciugatura applicare una mano di **LINFOBELLO**.

