

Pulizia



ESTRATTORE TOGLIRUGGINE

Togliruggine neutro

Cos'è

Pulitore selettivo a base di complessanti e addensanti in soluzione acquosa, privo di acidi, a pH leggermente alcalino.

Cosa fa

Rimuove efficacemente le macchie di ruggine superficiale senza provocare corrosione, opacizzazione o riduzione della brillantezza.

Si usa su marmi, calcari compatti, limestone, graniglie, cementine, betonelle, ricomposti cementizi in genere, a levigatura fine oppure lucidati.

Lo scelgo perché

- Non corrode nè opacizza perchè non contiene acido
- Non riduce la brillantezza del materiale
- E' caratterizzato da azione controllata e progressiva

MAIL:

Dove si usa

PIETRA MARMO E GRANITO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI, CEMENTO



Raccomandazioni





Scheda Prodotto



- Se il prodotto rimane troppo a lungo sulla superficie (o se la macchia di ruggine è profonda), questa, dopo asciugatura, può rimanere leggermente colorata di rossoviola. In guesto caso trattare la superficie con una miscela di acqua ossigenata e bicarbonato fino a scomparsa della colorazione, risciacquare e ripetere l' applicazione di ESTRATTORE TOGLIRUGGINE
- Si consiglia di effettuare sempre test preliminari

Confezioni



Flacone 100ML

Scatola 20 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

- 1. Bagnare la superficie da pulire con acqua.
- 2. Applicare ESTRATTORE TOGLIRUGGINE a spatola o a pennello in strato di circa 1-3 mm sulle zone macchiate. In presenza di ruggine l'azione del prodotto è evidenziata dalla comparsa di una colorazione violacea.
- 3. Entro 5-10 minuti dalla comparsa della colorazione viola rimuovere il prodotto.
- 4. Risciacquare con abbondante acqua.
- 5. Valutare il risultato a superficie asciutta. Se guesta presenta ancora residui di ruggine (alonature giallo-brune) ripetere l'applicazione.

